Технические характеристики

№	Серия, тип	Назначение	Уровень потерь	Схема и группа	ВН	СН	НН	Масса масла	Масса общая
Трансформаторы однофазные на класс 220 кВ с ПБВ ± 2 х 2,5 %									
1	ОРД-66667/220 У(ХЛ) 1	Эл/снаб потреб.	ГОСТ 12965-85	1/1-1-0-0	230	---	11,0	21,1	79,2
2	ОРДЦ-80000/220 У(ХЛ) 1							15,0	79,0
Трансформаторы двухобмоточные на класс 220 кВ с ПБВ ± 2 х 2,5 %									
3	ТДЦ-80000/220 У(ХЛ) 1	Эл/снаб потреб.	ГОСТ 17544-85	Yн/Д-11	242	---	6,3; 10,5; 13,8	27,3	111,0
4	ТДЦ-125000/220 У(ХЛ) 1						10,5; 13,8	43,7	168,5
5	ТДЦ-200000/220				230		6,3,10,5,15,75	29,0	208,0
6	ТДЦ-250000/220							37,0	235,0
Трансформаторы двухобмоточные на класс 220 кВ с РПН ± 12 х 1,0 %									
7	ТДН-10000/220 У(ХЛ) 1	Эл/снаб потреб.	ГОСТ 17544-85	Yн/Д-11	230	---	6,3; 6,6; 10,5; 11,0	25,0	63,8
8	ТДН-25000/220 У(ХЛ) 1							22,7	71,0
9	ТДН-40000/220 У(ХЛ) 1							27,6	88,5
Трансформаторы двухобмоточные с расщепленными обмотками на класс 220 кв с РПН ± 12 х 1,0 %									

10	ТРДН-25000/220 У(ХЛ) 1	Эл/снаб потреб.	ГОСТ 17544-85	Yн/Д-Д-11-11	230	---	6,3-6,3; 6,6-6,6; 10,5-10,5; 11,0-6,6	25,0	63,8
11	ТРДНС-40000/220 У(ХЛ) 1							26,6	88,6
12	ТРДН-63000/220 У(ХЛ) 1							30,5	107,0
13	ТРДН-80000/220 У(ХЛ) 1							33,0	122,0
14	ТРДЦН-100000/220 У(ХЛ) 1							36,5	140,0
Трансформаторы трехобмоточные на класс 220 кв с РПН ± 12 х 1,0 %									
15	ТДТН-10000/220 У(ХЛ) 1	Эл/снаб потреб.	ГОСТ 17544-85	Yн/Yн/Д-0-11	230	38,5	6,6; 11,0	24,6	64,2
16	ТДТН-25000/220 У(ХЛ) 1							26,1	88,6
17	ТДТН-40000/220 У(ХЛ) 1							30,2	103,2
18	ТДТНЖ-40000/220 У(ХЛ) 1			Yн/Д/Д-11-11		27,5			
				Yн/Yн/Д-0-11		38,5	27,5		
19	ТДТНЖУ-40000/220 У(ХЛ) 1			Yн/Д/Д-11-11		27,5	6,6; 11,0		
				Yн/Yн/Д-0-11		38,5	27,5		